

Direkte Haftung ohne  
Abschleifen  
Für vielfältige  
Bodenbeläge geeignet

Oberflächenrenovierung  
für versiegelte, geölte,  
vorversiegelte und  
vorgeölte Parkettböden,  
Laminat- und  
PVC-Böden

Kaschiert Kratzer,  
verleiht stumpfen  
Oberflächen neuen  
Glanz

Perfekte Haftung nach  
nur einmaligem  
Auftragen

Ohne Grundierung

Extrem resistent gegen  
Kratzer und Flecken

Hohe Füllkraft

Begehrbar nach 1/2 Tag

Geruchsneutral

# Versiegelung mit Renovierung

## 2-Komponenten-Parkettversiegelung



### VERWENDUNGSZWECK UND BESCHREIBUNG

- Die PARKETTVERSIEGELUNG BLANCHON sorgt für eine dauerhafte Oberflächenrenovierung für versiegelte, geölte, vorversiegelte und vorgeölte Parkettböden, Laminat- und PVC-Böden, die abgenutzt oder stumpf sind<sup>(1)</sup>, ohne Abschleifen oder Austausch des Bodenbelags.
- Die einzigartige Formulierung mit hohem Benetzungsvermögen und zusätzlichem Härter garantieren eine perfekte Haftung und eine hohe Beständigkeit gegen Abnutzung und chemische Substanzen.
- Die PARKETTVERSIEGELUNG lässt sich einfach und schnell anwenden: Das Produkt wird direkt ohne Grundierung auf die Oberfläche aufgebracht. Dank einfacher Oberflächenvorbereitung und Auftragen in nur 1 Schicht sind die renovierten Böden schnell wieder begehrbar.
- Erhältlich in 2 Varianten: Seidenglanz und matt.

<sup>(1)</sup>Abnutzung: Laufspuren, oberflächliche Kratzer, feine Kratzer, stumpfe Oberfläche.

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

- Die Vorbereitung ist abhängig von der Art des zu renovierenden Bodenbelags<sup>(1)</sup>.
- Versiegelte, geölte, vorgeölte oder vorversiegelte Parkettböden:
  - Die gesamte Oberfläche mit einem Schleifpapier (120er Körnung) anschleifen. Schleifstaub sorgfältig entfernen, mit einem mit VERDÜNNER SYNTILAC oder Azeton getränkten Tuch nebelfeucht entfetten. Vor der Anwendung der RENOVIERUNGSVERSIEGELUNG muss die Oberfläche sauber und trocken sein.
- Laminat- und PVC-Böden:
  - Oberfläche mit einem mit Alkohol getränkten Tuch entfetten. Vor der Anwendung der RENOVIERUNGSVERSIEGELUNG muss die Oberfläche sauber und trocken sein.
- Vor der Anwendung einen Hafttest durchführen. Die Haftung der RENOVIERUNGSVERSIEGELUNG kann mittels Anschleifen (120er Körnung) verbessert werden. Weitere Informationen erteilt unser technischer Kundendienst. **WICHTIG: Versiegelte Parkettböden mit beschädigter Holzoberfläche müssen stets vollständig abgeschliffen werden.**

### VERARBEITUNG UND ANWENDUNG

#### Mischung

- VERSIEGELUNG gut schütteln und danach wie folgt mischen: 0,25 L HÄRTER (Komp. B) auf 2,5 L VERSIEGELUNG (Komp. A), 1 Teil Härter auf 10 Teile VERSIEGELUNG (nach Volumen).
- Nach Zugabe des Härters sofort 2 bis 3 Minuten sorgfältig umrühren. Die Versiegelung ist nun gebrauchsfertig und für 1,5 Stunden anwendbar.
- Wichtig: Die beiden Versiegelungskomponenten sind speziell aufeinander abgestimmt und dürfen nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Die VERSIEGELUNG nie ohne HÄRTER anwenden.
- Unter normalen Anwendungsbedingungen ist keine Verdünnung notwendig.

#### Anwendung

- Parkettböden nicht bei Bodentemperaturen unter 12°C und relativer Luftfeuchtigkeit von über 85 % versiegeln (entsprechen der geltenden einheitlichen technischen Dokumentation). Die Holzfeuchtigkeit sollte maximal 11 % betragen. Nur in gut belüfteten Räumen verarbeiten.
- Produkt mit der Rolle, dem Flachpinsel oder der Bürste (für Kanten oder kleine Flächen) in 1 Schicht gleichmäßig und "satt" auftragen (12 m<sup>2</sup>/L).
- Wenn geöltes Parkett nach Trocknen der ersten Schicht kein einheitliches Oberflächenbild aufweist, eine zweite Schicht RENOVIERUNGSVERSIEGELUNG auftragen. Oberfläche zuvor leicht anschleifen (120er Körnung) und Schleifstaub sorgfältig entfernen. Zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten sollten maximal 48 Stunden liegen.
- Nicht auf gewachstem oder mit Leinöl behandeltem Parkett oder auf Linoleumböden anwenden.

#### Reinigung der Arbeitsgeräte

- Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
- So schützen wir die Umwelt:
  - Das Arbeitsmaterial nach Gebrauch sorgfältig abtropfen lassen. Gut abwischen.
  - Mit sehr wenig Wasser in einem Behälter auswaschen. Das Wasser im Anschluss verdunsten lassen.
  - Den trockenen Bodensatz im Hausmüll entsorgen.
  - Den Behälter nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen.
  - Das leere Gebinde an der Sammelstelle oder auf dem Werkstoffhof entsorgen.
  - Rückstände dürfen nicht in den Abfluss entsorgt werden.

**Blanchon**

# Versiegelung mit Renovierung 2-Komponenten-Parkettversiegelung

## TROCKNUNG, AUSHÄRTUNG UND NUTZUNG

- Trocknung staubfrei: 30 bis 45 Minuten.
- Weiterverarbeitung "Anschleifen oder zusätzliche Schicht": 3 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Zwischen dem Auftragen der einzelnen Schichten sollten maximal 48 Stunden liegen.
- Leichte Beanspruchung: ca. 24 Stunden unter normalen Bedingungen.
- Endgültige Aushärtung: In den ersten 5 bis 7 Tagen sind folgende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen: Das Parkett nicht abdecken (mit Schutzfolie), keinen Teppich auf das versiegelte Parkett legen. Schwere Möbel beim Umstellen nicht schieben, sondern heben. Mit Staubsauger oder Besen entstauben (keine imprägnierten Wischtücher verwenden).
- Außerdem: Tisch- und Stuhlbeine mit geeignetem Schutz (Filzgleiter) unterlegen. Eine hochwertige Fußmatte im Eingangsbereich des Raumes hält Staub und kleine Steine fern. Auf dem versiegelten Parkett keine Wasserlachen oder andere Flüssigkeiten stehen lassen (Blumenkübel gut abdichten).

## VERBRAUCH

- 12 m<sup>2</sup> pro Liter und Schicht.

## LAGERUNG

- Komponente A (VERSIEGELUNG): Vor Frost schützen (Vorsicht beim Lagern in Fahrzeugen).
- Komponente B (HÄRTER): Frostfest.
- Beide Komponenten nach Gebrauch sorgfältig wieder verschließen. **ACHTUNG: Es wird empfohlen, den Hals des Härter-Gebindes vor dem Verschließen zu säubern, um zu verhindern, dass der Deckel festklebt.**

## REINIGUNG UND PFLEGE

- Die RENOVIERUNGSVERSIEGELUNG erleichtert die Pflege aller Bodenbeläge.  
**WICHTIG: Bis zur vollständigen Trocknung der RENOVIERUNGSVERSIEGELUNG unbedingt 10 Tage bis zur ersten Reinigung warten.**
- **LAUFENDE REINIGUNG:** Regelmäßige Staubentfernung mittels Staubsauger (oder Besen), regelmäßig nebelfeucht wischen (Reinigungsmaterial immer gut auswringen). Tägliche Reinigung mit LAGOON®. Entfettung und Tiefenreinigung versiegelter Parkettböden mit LISABRIL®, um die ursprüngliche Oberflächenoptik zu erhalten.
- **VERZICHTEN SIE AUF:** Einscheibenmaschine, Mopp, Polish auf Silikonbasis, salmiakhaltige Produkte oder Scheuermittel usw., d. h. sämtliche Materialien oder Produkte, die eine glättende oder glanzverstärkende Wirkung haben.

## TECHNISCHE DATEN

ANWENDUNGSBEREICH	RENOVIERUNGSVERSIEGELUNG FÜR BEHANDELTE PARKETTBOEDEN, LAMINAT- UND PVC-BOEDEN
HARZTYP	Komp. A: wasserbasierte Polyurethanharze Komp. B: wasserverdünnbare Polyurethanharze
AFNOR-KLASSIFIZIERUNG	Komp. A: Familie 1, Klasse 7b2 Komp. B: Familie 1, Klasse 6a
GEMISCHDICHTE	1,03 (bei 20°C)
VISKOSITÄT	Komp. A: 220 Zentipoise (BROOKFIELD) Komp. B: 200 Zentipoise (BROOKFIELD)
VORGESCHRIEBENE INFORMATIONEN	Bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt entnehmen (kann unter <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> oder auf <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> abgerufen werden). Komp. B: Gefährlich. Anwendungshinweise beachten.
MISCHUNG UND KATALYSE	10 Volumenteile Komp. a + 1 Volumenteil Komp. B
SICHERHEITSHINWEISE	Nicht anwenden bei Temperaturen unter 12°C. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
SCHLEIF- UND ÜBERSTREICHBARKEIT	3 Std. je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit
ABRIEBFESTIGKEIT (TABER)	Nicht zutreffend (abhängig von der Art des zu renovierenden Bodenbelags).
STOSSFESTIGKEIT	Nicht zutreffend (abhängig von der Art des zu renovierenden Bodenbelags).
KRAZTFESTIGKEIT	Nicht zutreffend (abhängig von der Art des zu renovierenden Bodenbelags).

Technisches Datenblatt im November 2018 von der Technischen Abteilung freigegeben. In Frankreich konzipiert, entwickelt und hergestellt.  
Die oben genannten Informationen sind als unverbindliche Empfehlung zu betrachten.  
Aus diesen Empfehlungen können bei der Verwendung unserer Produkte keinerlei Gewährleistungs- und Haftungsansprüche geltend gemacht werden.  
Mit Erscheinen dieser technischen Informationen verlieren alle früheren Versionen ihre Gültigkeit.

BLANCHON  
50 8<sup>ème</sup> Rue - F-69800 SAINT-PRIEST  
[info.de@blanchon.com](mailto:info.de@blanchon.com)  
[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

Aus dem Ausland  
Tel.: + 33 472 89 06 09

**Blanchon**