

LIMITE  
LE JAUNISSEMENT  
DES PARQUETS

Large compatibilité



Utilisation intérieure



Utilisable avec  
HUILE ENVIRONNEMENT  
et les vitrificateurs AQUA  
BLANCHON



# Concentré Anti-UV Aqua



## DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA BLANCHON est une préparation pouvant être incorporée dans de nombreux vitrificateurs parquets et huiles en phase aqueuse, soumis à une forte exposition aux rayons UV.
- Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA est compatible avec l'HUILE ENVIRONNEMENT BLANCHON et les vitrificateurs parquets BLANCHON : BELMONT®, PERFORMER®, INTENSIV®, BLUMOR® SD, SPORT®, CHAMBORD® SD et INITIAL® (ne pas incorporer de CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA dans les vitrificateurs en phase solvant).

## DOSAGE

- 5 ml (c'est-à-dire environ une cuillère à café) de CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA par litre de vitrificateur ou huile. Il est déconseillé d'augmenter cette proportion, car cela pourrait entraîner un léger blanchiment et quelques difficultés d'application.
- La manipulation et le dosage du CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA sont facilités par son flacon doseur de 100 ml, à longue embouchure.

## UTILISATION

- **IMPORTANT : il est vivement recommandé de préparer la quantité nécessaire pour réaliser la totalité de la surface à vitrifier.**
- Dans le cas d'un vitrificateur 2 composants, ajouter le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA au composant A puis catalyser au fur et à mesure des besoins.
- Le mélange doit être très soigneusement agité.
- Le CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA peut être utilisé dans d'autres types de vernis, vitrificateurs ou huiles en phase aqueuse, mais sa compatibilité doit être vérifiée par des tests préalables.  
N.B. : si ajout du CONCENTRÉ ANTI-UV AQUA dans les fonds durs, contacter le service technique.

## DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	CONCENTRÉ ANTI-UV DESTINÉ À UNE LARGE GAMME DE VITRIFICATEURS PARQUETS OU HUILES EN PHASE AQUEUSE
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> ou sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Septembre 2018  
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.  
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

50 8<sup>ème</sup> Rue - CS 60019 - 69800 SAINT-PRIEST CEDEX  
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax : 04 37 54 24 21  
Export Lines: Tél. : + 33 (0) 472 89 06 09  
Fax : + 33 (0) 472 89 06 02

BLANCHON SAS - Société par Actions Simplifiée au capital de 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - e-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com)  
Site internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

**Blanchon**