

ZEER GOED BESTAND
TEGEN UV-STRALEN
EN SLECHTE
WEERSOMSTANDIGHEDEN

KRACHTIG EN
MILIEUVRIENDELIJK

■
Biobased formule
getest volgens
norm NF EN 16640

■
Geurloos

■
Vergeelt niet

■
Gelvorm: druipt niet

■
Barst niet

■
Satijnglans

■
Voor buitengebruik /
Voor binnengebruik



EU Ecolabel :
FR/044/011

De Zeer Lang Houdende Lazuurverf
is enkel voor buiten gebruik
gecertificeerd



Zeer Lang Houdende Lazuurverf Milieu



DOEL EN PRESENTATIE

- Sinds 2005 combineert de Milieu-lijn hoogwaardige technische prestaties met een lagere impact op het milieu. De ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU bestaat voor 84% uit natuurlijke ingrediënten van biologische en minerale oorsprong (niet biologisch geproduceerd), waarvan 43% koolstof van biologische oorsprong, gemeten volgens de norm NF EN 16640.
- De geurloze BLANCHON ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU biedt een groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn formule (een laag VOS-percentage⁽¹⁾), in overeenstemming met de milieueisen van het Europese Ecolabel; zowel mens- als milieuvriendelijk) beantwoorden aan de strengste milieucriteria.
- Dankzij de gelvorm druipt de ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU niet en is ze makkelijk aan te brengen. Ze is microporeus, waterbestendig en UV-werend, en beschermt en verfraait luiken, poorten, tuinmeubilair, balken, lambriseringen, enz., zonder te blokkeren (aan elkaar kleven van de gelazuurde delen na het drogen) en ze barst niet.
- De ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU heeft een satijnen uitzicht, vergeelt niet, en is beschikbaar in 8 tinten: kleurloos, heldere eik, vergulde eik, middeneik, donkere eik, wit, gletsjergrijs en zwart.

⁽¹⁾Volgens Richtlijn 2004/42/EC.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet gezond, schoon en droog zijn, zonder resten van oude lak, verf, olie, hars of andere vette stoffen (indien nodig afschuren of afbijten met GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' GELVORM).
- Indien nodig een insecten- en schimmelwerend product aanbrengen.
- **Op nieuw hout:** het hout afschuren met schuurpapier met korrel 80 om de opening van de poriën te optimaliseren. Perfecte hechting op gezond, proper en droog hout. Indien nodig, exotisch of harshoudend hout ontvetten met BLANCHON SYNTILAC® VERDUNNER.
- **Op oud hout:** oude afwerkingen verwijderen met BLANCHON AFBIJTMIDDELEN GEBOUW 10' VLOEISTOF of GEL, afschuren met schuurpapier met korrel 80 en afstoffen. Op reeds gebeitsd hout: Zorgen voor een onbeschadigde en homogene ondergrond. Het volledige oppervlak zorgvuldig gladmaken zonder polijsten (schuurkorrel 100) en afstoffen. Als de te renoveren beits beschadigd is, moet u schuren tot op het ruwe hout.
- Scherpe hoeken van meubels lichtjes afronden voor een perfecte dekking van het hout met de lazuurverf.
- In ieder geval zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU hoeft niet verdund te worden, goed schudden voor gebruik; daarna enkele minuten laten rusten zodat het opnieuw een smeuge consistentie heeft.
 - Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C en bij een relatieve vochtigheid van meer dan 85%. Niet aanbrengen op hout met een vochtigheidsgraad boven 12%, ook niet op buitenhoutwerk als de weersomstandigheden binnen 12 uur kunnen verslechteren. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
 - Aanbrengen met kwast, penseel of pistool in 3 "volle" lagen in de richting van de houtvezels: de lazuurverf verspreidt zich snel (bij aanbrengen met de roller, de laag onmiddellijk gladstrijken, in de richting van de houtvezels, met een droge spalter). Lichtjes opschuren tussen de lagen (zeer fijne schuurkorrel), vervolgens ontstoffen om kleine oneffenheden in het hout te verwijderen; zo ontstaat een prachtig uitzicht. Geen staalwol gebruiken. De gekozen tint verschijnt definitief enkele ogenblikken na het aanbrengen.
 - **Normale renovatie:** 1 laag volstaat op oude lazurlagen (na ontkorrelen en ontstoffen).
 - **Laattijdige renovatie:** beschadigde oppervlakken opschuren, ontstoffen en vervolgens 2 lagen aanbrengen.
 - **Op binnenhoutwerk:** 2 lagen aanbrengen, naargelang de gewenste tint en het gewenste uitzicht.
- PRO-TIP:** breng vooraf één laag BLANCHON ANTI-UV CONDITIONER aan voor een nog duurzamere bescherming.
- BELANGRIJK:** volgens de norm NF T34-202 mag, op buitenhoutwerk, de tint "kleurloos" niet alleen worden gebruikt, maar moet hij worden gebruikt in combinatie met 2 lagen gekleurde ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF MILIEU.
- **BLANCHON** heeft op basis van verschillende praktijk- en laboratoriumtests **2 prestatie-indexen op een schaal** van 1 tot 10 gedefinieerd:

Duurzaamheid: bestand tegen slechte weersomstandigheden en uv-stralen.

Gebruikscomfort: viscositeit, aanbrenggemak, hernemingstijd.

- **ONDERGROND:** NIEUW HOUT, aanbrengen in 3 lagen, volgens de bovenstaande gebruiksaanwijzingen.

OUDE OF TE RENOVEREN HOUT: gezond, schoon, droog en niet vet. Aanbrengen volgens de bovenstaande gebruiksaanwijzingen.

- **BLOOTSTELLING:** enkel op verticaal houtwerk. Bij blootstelling op het zuiden of het westen zijn 3 lagen vereist.

Niet aanbrengen op Red Cedar; beperkte hechting op moeilijk impregneerbare houtsoorten (eik, iroko, douglas, lariks, enz.).

Blanchon

Zeer Lang Houdende Lazuurverf Milieu

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
 - Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 4 uur in normale omstandigheden.
- Droogtijd "tot in de kern": 36 tot 48 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK

- 12 m² per liter per laag.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--------------------------|--|
| DOEL | ZEER LANG HOUDENDE LAZUURVERF, HEEL HOGE PRESTATIES VOOR DE BESCHERMING EN DE DECORATIE VAN BINNEN- EN BUITENHOUT |
| HARSTYPE | Polyurethaan-acryl in waterige fase |
| AFNOR-CLASSIFICATIE | Familie 1, klasse 4b1 |
| DICHTHEID | 1,03 (bij 20°C, volgens NF T 30020) |
| VLOEIBAARHEID | 1400 centipoise (BROOKFIELD) |
| REGLEMENTAIRE INFORMATIE | Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com) |

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juli 2022.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.