

Speciaal ontwikkeld voor het onderhoud van alle traditionele olie

Natuurlijk mat uitzicht



Stofwerend



Uitstekend herstellend vermogen



Speciaal voor drukverkeer



Gebruiksklaar



Onderhoudsolie



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON ONDERHOUDSOLIE is ideaal voor het onderhoud van alle traditionele BLANCHON olie: HARDWAXOIL, PARKETOLIE, SOLID'OIL™, EASY OIL, en in de fabriek geolied parket.
- De ONDERHOUDSOLIE beschikt over een sterk herstellend vermogen. De ONDERHOUDSOLIE dringt diep door in massief hout (parket, plankenvloeren), finer of kurk, voor een duurzame bescherming, en bewaart tevens het natuurlijke aspect en de soepelheid van het hout. Voor binnengebruik.
- De ONDERHOUDSOLIE herstelt snel en gemakkelijk elk geolied parket (traditionele olie) en geeft een natuurlijk mat en egaal aspect zonder boenen.
- De ONDERHOUDSOLIE heeft de aangename en discrete geur van natuurwas en is gemakkelijk aan te brengen op alle courant gebruikte houtsoorten die vooraf geolied zijn.
- De ONDERHOUDSOLIE is verkrijgbaar in 3 tinten: Natuurlijk voor licht of ongebeitst hout, Wit voor wit (of lichtgrijs) geolied parket en Houttinten voor exotisch hout of donker geolied parket. De tint Natuurlijk is ook verkrijgbaar als verstuiver.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Wij raden aan om de ONDERHOUDSOLIE aan te brengen op een zuivere en droge vloer: op voorhand zorgvuldig ontstoffen (bezem, stofzuiger...) is altijd aan te bevelen.
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON LAGOON®, NATUURLIJKE ZEEP of POWERFUL CLEANER (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal). **Belangrijk: 15 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de olie perfect tot in de kern droogt.**
- Vlekken, hardnekkig vuil of strepen worden met een fijn schuurmiddel verwijderd. Op die plekken wordt de vloer doordrenkt met HARDWAXOIL, PARKETOLIE, EASY OIL of SOLID'OIL™.
- N.B.: raadpleeg de bijgevoegde gebruikelijke reinigingsmethode voor met olie of hardwaxoil behandeld parket (op de volgende pagina).
- **Belangrijk: op met HARDWAXOIL, PARKETOLIE of SOLID'OIL™ gebeitst of gekleurd hout zal de verkregen houttint veranderen naarmate het hout min of meer druk belopen wordt. Het onderhoud moet met zorg en regelmatig worden uitgevoerd voor een perfect en duurzaam decoratief en beschermend effect.**

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De ONDERHOUDSOLIE is klaar voor gebruik. Goed schudden voor gebruik maar niet verdunnen. Het product regelmatig mengen tijdens het gebruik. Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Strijk de ONDERHOUDSOLIE regelmatig in een heel dunne laag uit met een katoenen doek, een microvezelborstel of een aanbrengborstel, altijd met het hout mee zonder overdiktes. Laten drogen.
- U kunt eveneens BLANCHON ONDERHOUDSOLIE verstuiwen in een zeer fijne laag en met een schone katoenen doek opnemen (beweging met het hout mee) zonder overdiktes. Laten drogen. Om deze handeling te vergemakkelijken, met kleine oppervlakten werken. Gerichte en gelokaliseerde retouches kunnen rechtstreeks met een katoenen vod worden geïmpregneerd en geboend.
- Om de patine van uw geolied parket te egaliseren, kunt u bij het aanbrengen boenen met een boenmachine die uitgerust is met een beige of witte pad (of een witte katoenen vod).
- De frequentie van dit onderhoud is afhankelijk van het gebruik van de ruimten; het wordt aanbevolen om druk belopen plaatsen regelmatig te behandelen (doorgangen, stoelpoten, enz.).
- Hoe regelmatig en frequenter het onderhoud met de ONDERHOUDSOLIE, hoe gemakkelijker het wordt.

Reinigen van het gereedschap

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik reinigen met VERDUNNER GEURARM BLANCHON.
- Doeken, pads en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen (risico op zelfontbranding van in olie gedrenkt materiaal). De met olie doordrenkte doeken en pads niet weggoien zonder ze in water te hebben gereinigd.
- Na elk gebruik van de verstuiver moet u deze losschroeven en wat water verstuiwen om te voorkomen dat de buizen verstopt raken.

Droog het gereedschap alvorens het terug te plaatsen.

- Zorgvuldig afsluiten na gebruik. Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd: Ongeveer 6 uur bij 20°C.
- Gebruik van de lokalen: 12 tot 24 uur na aanbrengen.

VERBRUIK

- 35 m² per liter per laag.

Blanchon

Onderhoudsolie

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	ONDERHOUD VOOR PARKET EN VLOEREN DIE MET HARDWAXOIL, PARKETOLIE, SOLID'OIL™ DOORDRENKT ZIJN EN VOOR IN DE FABRIEK GEOLIED PARKET
HARSTYPE	Oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 2b
DICHTHEID	0,84 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VLOEIBAARHEID	35 seconden (CA 4 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
BESTENDIGHEID TEGEN HUISHOUDELIJKE PRODUCTEN	Plantaardige olie, aceton, alcohol 40°C, water, koffie, thee, inkt: RAS (na 20 dagen droogtijd volgens NF T 30053)

BIJLAGE 1: NORMALE REINIGING VAN EEN GEOLIED OF MET HARDWAXOIL BEHANDELD PARKET

- Vochtig bezemen met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 250 ml per 10 liter water, of met BLANCHON LAGOON®.
- Bewerk de achtereenvolgende zones en spoel de dweil of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk belopen ruimten. NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET reinigt het parket grondig en versterkt de bescherming.
- Geen water laten staan op een geolied of met Hardwaxoil behandeld parket.

BIJLAGE 2: RENOVATIE

- PLAATSELIJK RENOVEREN: kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten...) : ontboenen om de schade te verwijderen, vervolgens opnieuw impregneren. Dit is een van de grootste voordelen van een geolied of met Hardwaxoil behandeld parket.
- GRONDIG RENOVEREN: een parket dat onvoldoende frequent werd behandeld in verhouding tot het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens een laag pure HARDWAXOIL, PARKETOLIE of SOLID'OIL™ aanbrengen (borstel, spalter, kortharige roller of spraymethode). Zorgvuldig opboenen met de hand of de machine.

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com