

Beschermt,  
decoreert en  
maskeert gebreken

INNOVATIE Air Protect®:  
blokkeert  
formoluitstoot  
van de ondergrond

Parketvloeren,  
planken, trappen

Laat het reliëf en de  
nerven van het hout  
tot hun recht komen

Bestand tegen  
schuren, schokken  
en strepen

Geurloos

Gebruiksklaar

Snelle  
heringebruikname  
van de lokalen

# Océanic®

## Dekkend Gekleurde Parketlak



### DOEL EN PRESENTATIE

- Dankzij BLANCHON DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC®, het rechtstreekse resultaat van professionele parketlaktechnologie, wordt het parket niet alleen gekleurd, maar geniet het ook van de technische prestaties van een parketlak: chemische en mechanische weerstand.
- INNOVATIE Air Protect®: De DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® parketlak absorbeert tot 80% van de formoluitstoot van de ondergrond.
- DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® kleurt en maskeert de onvolmaaktheden en bewaart het reliëf en de zichtbare nerven.
- DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® hoeft niet gemengd te worden, is eenvoudig en aangenaam in gebruik.
- Door zijn grote vulkracht en zijn hoge weerstandsvermogen beschermt OCÉANIC® uw parket tegen chemische en mechanische agressies.
- Verkrijgbaar in 5 kleuren: wit, grijs, zwart, vlas, grauwbruin.
- De milieufiche van de DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® PARKETLAK werd op de website [www.declaration-environnement.gouv.fr](http://www.declaration-environnement.gouv.fr) geplaatst en kan worden geraadpleegd op onze website [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com).

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® enkel aanbrengen op door polijsten geëffend en blank geschuurd hout (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden; cf. BIJLAGE), op geschuurd en stofvrij, proper en droog parket, vrij van sporen van reinigingsmiddelen, vet, was, boenwas, polish of lijnolie (of andere specifieke oliën).
- Het parket moet perfect droog en schoon zijn: in het algemeen, vochtigheidsgraad <10%; raadpleeg de geldende Technische Fiche (gebruik geen wasmiddel, verhelderende of bleekmiddelen of parketreiniger).
- Daarna zorgvuldig ontstoffen.
- Op gelijmd parket wordt het gebruik van BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbevolen voor een "kleurechte" opvulling. Raadpleeg de Technische Fiche van dit product.

#### Behandeling tegen insecten

- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.

#### Poriënvuller vóór lakken

- Het gebruik van BLANCHON PORIËNVULLER PRÉPLAST® is aanbevolen vóór het aanbrengen van DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC®, om het opstijgen van hars (den, spar, enz.) of tannine (eik, kastanje...) te beperken.
- De PORIËNVULLER PRÉPLAST® is ook bijzonder aanbevolen voor eerder geboend of in boenwas gezet of geolied parket of op gebeitst parket.

### GEBRUIK EN AANBRENGEN

- ZONDER MENGEN: EEN COMPONENT. Verdunnen is niet nodig.
- Goed schudden voor gebruik.
- Een parket niet lakken bij een temperatuur onder 12°C en een relatieve luchtvochtigheid van meer dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Aanbrengen met een rol in 3 regelmatige en volle lagen voor een optimale dekking (waarbij elke laag een steeds betere dekking biedt). Voor de randen of kleine oppervlakken kunnen ook een spalter of borstel worden gebruikt.
- Het is aanbevolen om het hout met de hand lichtjes op te schuren (ontkorrelen) tussen de 2<sup>de</sup> en de 3<sup>de</sup> laag, en het opnieuw te ontstoffen om oneffenheden van het hout te verwijderen en voor een verzorgde afwerking. Geen staalwol gebruiken. Niet langer dan 48 uur wachten tussen de lagen.
- DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® droogt zeer snel en zorgt voor een snelle heringebruikname van de ruimten (de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen).
- EXOTISCH HOUT: eerst een test uitvoeren of contact opnemen met onze Technische Dienst. Niet aanbrengen op ipé en jatoba.

#### Tips

- Druk betreden ruimten/openbare plaatsen: voor een nog betere weerstand kan op de drie lagen DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® 1 laag BLANCHON SVP AQUA worden aangebracht binnen maximaal 48 uur.
- Om een ander dan een satijnglanzend uitzicht te verkrijgen, kan 1 laag BLANCHON OCÉANIC glanzend of Natuurlijke boenwas (mat) worden aangebracht.

#### Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
  - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
  - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
  - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
  - Verpakking goed sluiten na gebruik.
  - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
  - Informeer u bij de lokale overheid naar de modaliteiten voor verwijderen en inzamelen.
  - Restanten niet in de riolen gieten.

**Blanchon**

# Océanic® - Dekkend Gekleurde Parketlak

## DROOGTIJD, UITHARDING EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": 30 minuten.
- Droogtijd "schuurbaar/bedekbaar": 2 uur in normale gebruiksomstandigheden.
- Geen 48 uur wachten tussen de lagen.
- Definitief uitverhard: 8 tot 10 dagen in normale omstandigheden.
- Voorzichtig beloopbaar: 10 tot 12 uur in normale omstandigheden.
- Gebruik van de ruimtes: tijdens de eerste 10 dagen enkele voorzorgsmaatregelen nemen: niet afdekken (beschermingsdoeken), geen tapijten op het gelakte parket leggen. Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (geen doordrenkte geweven stoffen gebruiken).
- Daarna: passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw gelakte parket (bloempotten goed isoleren).

## VERBRUIK

- 10 m<sup>2</sup> per liter per laag.

## BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

## ONDERHOUD

- DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® vergemakkelijkt het onderhoud van alle soorten parket
- GEWOON ONDERHOUD: regelmatig ontstoffen met stofzuiger (of bezem), indien nodig ook nat vegen (goed uitgewrongen materiaal dat niet druipt). LAGOON® voor dagelijks onderhoud. De CLEANER LISABRIL® ontvet en reinigt alle gelakte parketten grondig. Het behoudt het originele uitzicht.
- **Belangrijk: 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat DEKKEND GEKLEURDE OCÉANIC® perfect tot in de kern droogt.**
- GEBRUIK GEEN: boenmachine, zwabber, poetsmiddelen met siliconen, producten met ammoniak of schuurmiddelen enz. - alle materialen en producten die het glad of glanzend kunnen maken.
- Druk belopen plaatsen worden het best onderhouden met de BLANCHON POLISH PROTECTOR Satijn en de BLANCHON CLEANER LISABRIL®.

## TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	GEBRUIKSKLARE PARKETLAK VOOR PARKET EN HOUTEN VLOEREN
HARSTYPE	Watergedragen polyurethaan
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,05
VISCOSITEIT	150 tot 450 centipoise, naargelang de tinten
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )
SCHUURBAAR - BEDEKBAAR	2 uur in normale gebruiksomstandigheden
TABER-SCHUURBESTENDIGHEID	Gewichtsverlies: 40 mg (schijven CS 10, 1000 toeren, 1 kg)
SCHOKBESTENDIGHEID	50 cm (boorkop van 400 g) (volgens NF T 30039)
KRASBESTENDIGHEID	Potlood 7H

### BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1<sup>e</sup> passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.

- 2<sup>e</sup> passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3<sup>e</sup> passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.  
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8<sup>ème</sup> Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)