

Opvulling  
zonder inspruing  
of spleet, tot 5 mm

## Geurloos



## Zonder mengen



## Fijne korrel, zeer gladde afwerking



## Bevat houtvezels



## Bedekbaar met alle houtafwerkingen



## Zeer goede kleuring



## Voor binnengebruik Voor buitengebruik indien bedekt



# Houtpasta Gebruiksklaar



## DOEL EN PRESENTATIE

### Schrijnwerk, inrichting, meubilair en meubelwerk

- De BLANCHON HOUTPASTA is bestemd voor de opvulling van kleine herstellingen zoals krassen, kleine spleten, wormgaten in meubelen, houtwerk of parket.
- De HOUTPASTA is geschikt voor alle werkzaamheden, op alle houtsoorten en van alle afmetingen, en zorgt voor een zeer gladde afwerking.
- Na het drogen bezit de HOUTPASTA dezelfde eigenschappen als het hout: en kan bijgevolg gezaagd, gespijkerd, geschroefd, gevijld, geschuurd, gebeitst, geboend, met was behandeld, gevernist, gelakt en geverfd worden.
- Dankzij de formule op basis van houtvezels is het mogelijk onzichtbare herstellingen te maken die naadloos aansluiten op de ondergrond en de tint perfect kunnen benaderen.
- Bestaat in natuurkleur en 9 tinten: heldere eik, vergulde eik, middeneik, donkere eik, notelaar, den, beuk, grijs, witte eik.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oppervlak van het hout moet perfect gereinigd en droog zijn en mag geen sporen vertonen van was, vernis, verf, lazuurverf of andere vette bestanddelen. Afschuren en ontvetten (BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton) indien noodzakelijk.
- Zorgvuldig ontstoffen.
- Indien nodig oude of beschadigde afwerkingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM.

## TOEPASSING EN AANBRENGEN

- HOUTPASTA is klaar voor gebruik. Kies de kleurschakering die het dichtst aanleunt bij het gewenste resultaat\*\*. Het product vóór de werkzaamheden vermengen. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Vul de te herstellen gedeeltes goed op met HOUTPASTA (tot 5 mm in één keer) en strijk deze snel glad met een spatel die breder is dan de op te vullen ruimte.
- Voor grotere opvullingen, in verschillende opeenvolgende gangen werken.
- Ongeveer 40 minuten na aanbrenging afschuren voor een perfect oppervlak. Zorgvuldig ontstoffen.
- Na uitharding de gekozen afwerking aanbrengen: parketlak, olie of hardwaxoil, patina, lazuurverf, verf of was.
- Indien nodig beschilderen met BLANCHON HOUTBEITS na het afschuren: de poreusheid van de HOUTPASTA zorgt ervoor dat de kleur perfect hecht.
- \*\*N.B. : Aangezien de absorptie van de kleur door de Houtpasta belangrijk is, wordt het aanbevolen een beginkleur van de HOUTPASTA te kiezen die iets lichter is dan die van het op te vullen hout.
- Bij buitengebruik moet de HOUTPASTA beschermd worden met een afwerking.
- Na gebruik goed sluiten.
- Aanbeveling: niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 10°C.

### Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
  - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
  - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
  - Verpakking goed sluiten na gebruik.
  - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
  - Restanten niet in de riolen gieten.

## DROOGTIJD

- In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, goed verluchte ruimtes):
- Droogtijd "schuurbaar": 40 minuten (voor gaten van 5 mm).
  - Droogtijd "bedekbaar": 5 uur.

## BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

**Blanchon**

# Houtpasta

| TECHNISCHE GEGEVENS      |   |
|--------------------------|---|
| TOEPASSING               | SCHRIJNWERK, INRICHTING, MEUBILAIR EN MEUBELWERK. VOOR HET OPVULLEN VAN ALLE ONVOLKOMENHEDEN IN BIJNA ALLE HOUTSOORTEN  |
| HARSTYPE                 | Synthetisch   |
| AFNOR-CLASSIFICATIE      | Familie I, klasse 7b2   |
| ZONDER MENGEN            | Eencomponentproduct   |
| CONSISTENTIE             | Dik   |
| HARDHEID SHORE D         | 45  |
| REGLEMENTAIRE INFORMATIE | Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB)<br>(beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ) |

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.  
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.  
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.  
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.  
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8<sup>ème</sup> Rue  
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE  
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)