

Speciaal voor het
voegen van parket
en plinten

Geurloos



Sneldrogend



Zeer goede hechting



Siliconenvrij



Speciaal voor
binnengebruik



Parketvoeg



DOEL EN PRESENTATIE

- De geurloze BLANCHON PARKETVOEG is een acrylvoegkit bestemd voor het opvullen van spleten, verbindingsvoegen tussen parket en plinten voor massief hout, gemelamineerde vloeren of laminaat.
- PARKETVOEG is siliconenvrij en kan gelakt of geschilderd worden na volledige polymerisatie.
- Maximale rek: 15%.
- Waterbestendig na uitharding.
- Uitsluitend voor binnengebruik; enkel binnen gebruiken; niet geschikt voor "scheepsdekvoegen" noch voor het opvullen van de tussenruimte van traditioneel parket.
- Bestaat in 5 tinten: eik, middeneik, donkere eik, spar, grijs.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder resten van oude lak, kit, verf, olie of andere vette of harshoudende stoffen (indien nodig afschuren of afbijten met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM).
- Exotisch of harshoudend hout indien nodig ontvetten met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of met aceton. Aangestakt hout moet afgekrabd, gereinigd en daarna met een aangepast product behandeld worden.
- De voorgelakte parketten en de plinten moeten schoon en droog zijn, zonder sporen van lijm of andere bekledingen die de hechting van de PARKETVOEG op de ondergrond zouden kunnen wijzigen.
- Zorgvuldig ontstoffen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Gebruiksklaar.
- Aanbrengen bij een temperatuur tussen 12°C 30°C en een relatieve luchtvochtigheid lager dan 85% (overeenkomstig de geldende Technische Fiche); niet aanbrengen op hout met meer dan 10% vochtigheid. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Maximale opvulbreedte: 20 mm. Maximale diepte: 5 mm.
- Tijdens het aanbrengen is het belangrijk om het product zo dicht mogelijk bij het op te vullen gat te injecteren (enkele mm).

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, droog of met de VERDUNNER SYNTILAC®.
- Bescherm het milieu:
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD

- Droogtijd aan het oppervlak: ongeveer 20 minuten.
- Droogtijd "bedekbaar": 24 uur.

BEWARING

- Bewaren in de oorspronkelijke ongeopende verpakking op een droge en koele plaats (na opening snel gebruiken en na gebruik snel de verpakking goed afsluiten).

Blanchon

Parketvoeg

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	OPVULLEN VAN SPLETEN, VERBINDINGSVOEGEN TUSSEN PARKET EN PLINTEN
HARSTYPE	Acryl
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie IV, klasse 3
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
ZONDER MENGEN	Eencomponentproduct
CONSISTENTIE	Kit
DROOGTIJD AAN HET OPPERVLAK	Ongeveer 20 min. bij 20°C
BEDEKBAAR	Na 24 uur, in normale gebruiksomstandigheden

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com