

VOOR PARKET,  
MEUBELEN,  
HOUTWERK EN  
WERKVLAKKEN

Op basis van  
pigmenten



Gebruiksklaar



Ideaal voor grote  
oppervlakken, zonder  
strepen na hervatting



Rechtstreeks  
bedekbaar met alle  
soorten afwerkingen



Zonder primer



Mengbare kleuren



# Houtbeits



## DOEL EN PRESENTATIE

- De HOUTBEITS BLANCHON is op basis van pigmenten en gebruiksklaar.
- Het zeer grote aanbrenggemak zonder strepen na hervatting of aansluitingsstrepen maken het ideaal voor grote oppervlakken en in het bijzonder voor parketvloeren.
- De HOUTBEITS kan binnenshuis worden gebruikt op alle parket, houtwerk, meubelen en werkvlakken van elke houtsoort (raadpleeg ons voor zeldzame houtsoorten).
- De HOUTBEITS is rechtstreeks bedekbaar met alle soorten afwerkingen (lak, olie, was – op basis van oplosmiddelen of watergedragen), zonder primer.
- De HOUTBEITS laat alle gewenste decoraties toe en is verkrijgbaar in 11 tinten. Alle tinten kunnen onderling met elkaar worden vermengd, voor een oneindig kleurenpalet.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De HOUTBEITS wordt aangebracht op onbehandeld, schoon, droog en gezond hout.
- Het parket gladpolijsten (cf. BIJLAGE).
- Indien er ruimte tussen de voegen zit, vooraf BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT aanbrengen om oververven te vermijden (raadpleeg de Technische Fiche van dit product).
- Nieuwe lambriseringen zorgvuldig schuren met korrel 120 om een zo glad mogelijk oppervlak te verkrijgen.
- Oud houtwerk afbijten (BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM) of schuren.
- Geen staalwol gebruiken (risico op roestvlekken).

## GEBRUIK EN AANBRENGING

- Goed schudden voor gebruik.
- Egaal aanbrengen met borstel, spalter of rol (korte haren). Werken in kleine oppervlakken, in de richting van het hout.
- Geleidelijk aan naarmate het werk vordert het oppervlak opwrijven met een niet pluizende katoenen doek of een boenmachine met een beige pad voor grote oppervlakten. Deze methode geeft een perfect homogeen resultaat en garandeert een goede hechting van de afwerking.
- Bedekken met de gewenste afwerking na 8 uur droging: lak, vernis, olie of was van BLANCHON. In het geval van bedekking met lak, vernis of watergedragen olie, zorgvuldig ontkorrelen vóór de laatste afwerkingslaag.
- Voor een 'witte' kleuring op tanninehoudende houtsoorten (eik, kastanje) raden we aan, **uitsluitend voor professioneel gebruik**, om 20% Blanchon Verharder Aqua Pro aan de houtbeits toe te voegen. De aanbevolen afwerkingen zijn de Blanchon Parketlak Iceberg of Blanchon Parketolie Milieu Biogebaseerd.

## DROOGTIJD EN OVERSCHILDERBAARHEID

In normale gebruiksomstandigheden:

- Droogtijd 'stofvrij': 15 tot 30 minuten.
- Droogtijd 'bedekbaar': 8 uur.
- Geen metalen voorwerpen (gereedschap) in contact laten komen met het gebeitste hout tijdens het drogen.

## VERBRUIK

- 15 m<sup>2</sup> per liter per laag.

**Blanchon**

# Houtbeits

## BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS	
TOEPASSING	HOUTBEITS voor parket, houtwerk, meubels en werkvlakken
HARSTYPE	Aquapolyurethaan in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 6a2
DICHTHEID	1,00 (bij 20 °C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	Ongeveer 30 seconden, naargelang de tinten (CA 2,5 bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Lees het betreffende Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> ).

## BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatic werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1<sup>e</sup> passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2<sup>de</sup> passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3<sup>e</sup> passage: fijne korrel (80 of 100) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (120 of 150) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in november 2023.

Ontworpen, uitgewerkt en geproduceerd in Frankrijk.

De inlichtingen in dit productinformatieblad worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Dit productinformatieblad annuleert en vervangt alle vorige versies.

**BLANCHON**  
50, 8<sup>ème</sup> Rue  
F-69800 SAINT-PRIEST  
Dienst Uitvoer: (+33) 4 72 89 06 09  
[www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)

**Blanchon**

RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z