

Voor elk metaal

Kleurloos glanzend
of mat



Onmiddellijke
hechting



Sneldrogend



Schilfert niet af



Geurloos
watergedragen
product



Vergeelt niet



Voor buitengebruik



Metaalverniss



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON METAALVERNIS beschermt en maakt alle binnen- en buitenmetalen mooier: decoratieve en functionele voorwerpen (koper, brons), lampen, kunst- en gebruiksmeedwerk (meubilair, deurplaten), enz.
- Dankzij zijn specifieke formule hecht hij op alle metalen*: ijzer, koper, gegalvaniseerd, zink, aluminium, roestvrij staal, messing, brons.
- Kan ook binnenshuis worden gebruikt voor meubilair of kleine voorwerpen.
- Schilfert niet af.
- 2 kleurloze uitzichten: glanzend en mat.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Op blanke, nieuwe of oude, ijzerhoudende of andere metalen: borstelen om alle eventuele sporen van corrosie, roest of walshuid te verwijderen.
- Op beschilderde of gelakte metalen: alle oude bekledingen verwijderen met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM, eventuele roestsporen verwijderen (metaalborstel, BLANCHON STAALWOL).
- Ontstoffen en ontvetten met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton. Alle eventuele sporen van polish of metaalpolijster zorgvuldig verwijderen (vooraf ontvetten) alvorens het METAALVERNIS aan te brengen.
- 6 maanden wachten alvorens te gebruiken op nieuw verzinkt metaal.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Goed schudden voor gebruik.
- Niet aanbrengen bij een temperatuur lager dan 12°C noch buitenshuis in een vochtige omgeving.
- Aanbrengen met borstel of penseel: niet verdunnen. Het product is heel gemakkelijk uit te spreiden en moet niet lang bewerkt worden.
- Om een optimale vormvastheid te verkrijgen zijn buitenshuis 2 lagen aangeraden. 4u wachten alvorens de 2^e laag aan te brengen. Maximaal 48 uur wachten tussen de lagen.
- Droogt en verhardt snel, neem de eerste dagen enkele voorzorgsmaatregelen. **Belangrijk: METAALVERNIS mag niet worden gebruikt op metalen voor voedingsgebruik (vaatwerk en pannenset, enz.) noch op metalen die tot meer dan 35°C verwarmd worden (kachels, enz.).** Niet aanbrengen op roestconvertoren of metaal gepolijst met een speciale polish zonder eerst het metaal na het polijsten zorgvuldig te ontvetten (om eventuele siliconen te verwijderen). Niet aanwenden voor een ander gebruik dan dat waarvoor het bestemd is.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Restanten niet in de riolering lozen.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD

- Droogtijd "stofvrij": 1 uur.
- Droogtijd "bedekbaar": 4 uur in normale omstandigheden.
- Droogtijd "tot in de kern": 24 uur in normale omstandigheden.

VERBRUIK

- 12 m² per liter per laag naargelang de aard en de toestand van het oppervlak van de drager.

Blanchon

Metaalvernis

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	TRADITIONELE BESCHERMINGSVERNIS VOOR ALLE BUITENMETALEN
HARSTYPE	Acryl in waterige fase
DICHTHEID	1,09 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
CONSISTENTIE	Smeuïg
PIGMENTATIE	Kleurloos
BEDEKBAAR	4 uur in normale gebruiksomstandigheden

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com