

Zonder boenen

Combineert prestaties en ecologisch bewustzijn



Geurloos



Droog in 30 min.



Bewaart en onderhoudt Parketolie Milieu



Eenvoudig onderhoud en restauratie



Glijdt niet



# Onderhoudsolie Milieu



## DOEL EN PRESENTATIE

- De BLANCHON ONDERHOUDSOLIE MILIEU vormt de natuurlijke aanvulling voor de BLANCHON PARKETOLIE MILIEU.
- De geurloze BLANCHON ONDERHOUDSOLIE MILIEU biedt een groot gebruikscomfort aan de veeleisende gebruiker. Zijn technische prestaties en zijn milieubewuste formulering voldoen aan de strengste milieueisen.
- De ONDERHOUDSOLIE MILIEU laat zich op eenvoudige en praktische wijze rechtstreeks aanbrengen op schoon hout dat met PARKETOLIE MILIEU geïmpregneerd is: opboenen met de hand of boenmachine is niet nodig.
- Dankzij zijn geurloosheid, zijn gebruiksgemak en snelle droogtijd kunnen de lokalen in een mum van tijd opnieuw worden gebruikt.
- De stofwerende, duurzame ONDERHOUDSOLIE MILIEU is verkrijgbaar in twee versies: KLEURLOOS MAT voor het onderhoud van de tinten kleurloos, ruw hout en mat, en ULTRA MAT voor het onderhoud van de ultramatte tint en natuurlijk effect.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De ONDERHOUDSOLIE MILIEU is in het bijzonder geschikt voor het onderhoud van met PARKETOLIE MILIEU geïmpregneerd parket en houten vloeren.
- Wij raden aan om de ONDERHOUDSOLIE MILIEU aan te brengen op een zuivere en droge vloer: op voorhand zorgvuldig ontstoffen (bezem, stofzuiger, ...) is altijd aan te bevelen.
- Eventuele vlekken en krassen zijn gemakkelijk te verwijderen met BLANCHON POWERFUL CLEANER, BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, BLANCHON LAGOON® (goed uitgewrongen en niet-druipend materiaal). **Belangrijk: 7 tot 10 dagen wachten voor de eerste interventie, zodat de ONDERHOUDSOLIE MILIEU perfect tot in de kern droogt.**
- Vlekken, hardnekkig vuil of strepen worden met een fijn schuurmiddel verwijderd. Op deze plaatsen, de vloer opnieuw impregneren met PARKETOLIE MILIEU.
- **Belangrijk: bijzondere waakzaamheid, zorg en regelmaat zijn van belang bij het onderhoud van gebeitst (of voordien gebeitst) hout, geïmpregneerd met PARKETOLIE MILIEU, om kleurveranderingen te voorkomen.**
- N.B.: raadpleeg de bijgevoegde gebruikelijke reinigingsmethode voor met olie behandeld parket (op de volgende pagina).

## GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De ONDERHOUDSOLIE MILIEU moet worden gebruikt zodra het met PARKETOLIE MILIEU geïmpregneerd parket zijn natuurlijke glans verliest (normale gebruiksslijtage, microkrassen, enz.).
- Gebruiksklaar: niet verdunnen, goed schudden vóór en tijdens het gebruik. Gebruik de onderhoudsolie niet bij een temperatuur onder 12°C. Enkel gebruiken in goed geventileerde ruimten.
- Perfecte hechting op met PARKETOLIE MILIEU geolied, schoon, ontstof en droog hout (gereinigd met POWERFUL CLEANER, NATUURLIJKE ZEEP of LAGOON®) goed uitgewrongen materiaal, zie § VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND).
- Een fijne sluier ONDERHOUDSOLIE MILIEU aanbrengen met een bezem met microvezels (eventueel met een fijne en schone katoenen doek) op het schone en droge geolied parket (u kunt een verstuiver gebruiken en vervolgens onmiddellijk opvegen met de microvezels). Plaatselijke en nauwkeurige verbeteringen kunnen rechtstreeks met een katoenen vod worden geïmpregneerd en geboend.
- Het oppervlak spreidt zichzelf onmiddellijk uit. Lang "bewerken" is onnodig. Gebruik van een machine (boenmachine met 3 roterende borstels of professionele boenmachine met een beige pad) is onnodig en af te raden.
- Droogtijd: ong. 30 minuten. De vloer mag dan weer worden betreden.
- Frequentie: zodra het geolied parket zijn mooie uitzicht verliest, gewoonlijk 1 tot 2 maal per maand in normale gebruiksomstandigheden.
- Voor druk belopen parket kan regelmatig onderhoud worden afgewisseld met een algemene laag PARKETOLIE MILIEU (zie ONDERHOUD EN RENOVATIE, punt 4 n).
- Hoe regelmatig en frequenter het onderhoud met ONDERHOUDSOLIE MILIEU, hoe gemakkelijker het wordt.

### EEN GOED ONDERHOUDEN GEOLIED PARKET WORDT MOOIER MET DE TIJD.

#### Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
  - Materiaal goed uitwringen na gebruik. Goed afdrogen. Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water. Dit water laten verdampen. Het restafval kan dan met het normale afval worden verwijderd. Verpakking goed sluiten na gebruik. Lege verpakking in het containerpark afleveren. Informeer bij de plaatselijke overheid naar de wijze van verwijdering en inzameling Restanten niet in de riolering lozen.

## DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 5 minuten.
- Voorzichtig beloopbaar: 30 minuten in normale omstandigheden. Neem gedurende het eerste uur enkele voorzorgsmaatregelen.
- Passende beschermingen aanbrengen (vilt) onder de tafelpoten en stoelen. Indien nodig een kwaliteitsvolle mat aan de ingang van de ruimte leggen om stof en kiezelstenen tegen te houden. Geen water of andere vloeistoffen laten staan op uw geoliede parket (bloempotten goed isoleren). Geen zware meubels verplaatsen. Ontstoffen met een stofzuiger of een bezem (gebruik geen doordrenkte geweven stoffen).

**Blanchon**

# Onderhoudsolie Milieu

## VERBRUIK

- 25 m<sup>2</sup> per liter per laag.

## BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

## ONDERHOUD

- Normale reiniging: stofzuiger, dweilen (POWERFUL CLEANER, NATUURLIJKE ZEEP of LAGOON®, goed uitgewrongen materiaal).
- Regelmatig onderhoud: ONDERHOUDSOLIE MILIEU, aangebracht met een bezem met microvezels (eventueel een fijne en schone katoenen doek) op een schoon en droog geolied parket.
- Plaatselijke renovatie: beschadigde plekken krachtig afschuren (fijn schuurpapier), vervolgens plaatselijk opnieuw impregneren (1 of 2 lagen) met ONDERHOUDSOLIE MILIEU (fijne laag aanbrengen met een fijne en schone katoenen doek). Geen staalwol gebruiken. Voer voor een perfect resultaat over de gehele vloer een Regelmatig onderhoud uit zoals hierboven beschreven.
- Grondig renoveren: volledig oppervlak afschuren, ontstoffen, vervolgens een fijne laag natuurlijke of gekleurde PARKETOLIE MILIEU aanbrengen met de roller.

## TECHNISCHE GEGEVENS

TOEPASSING	ONDERHOUDSOLIE VOOR PARKETVLOEREN, HOUTEN VLOEREN EN WERKVLAKKEN
HARSTYPE	Watergedragen oliën
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
DICHTHEID	1,01 (bij 20°C, volgens N F T 30020)
VLOEIBAARHEID	35 seconden (CA 2,5, bij 20°C)
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op <a href="http://www.blanchon.com">www.blanchon.com</a> of <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> )

### BIJLAGE 1: NORMALE REINIGING VAN EEN GEOLIED PARKET

- Vochtig vegen: met BLANCHON NATUURLIJKE ZEEP VOOR GEOLIED PARKET, verdund tot 50 ml per 5 liter water, met de POWERFUL CLEANER verdund tot 100 ml per 5 liter water of met LAGOON® (gebruiksklaar).
- Bewerk de achtereenvolgende zones en spoel de dweil of het gebruikte materiaal regelmatig uit. Dit materiaal moet altijd goed uitgewrongen zijn om het parket niet overdreven te bevochtigen.
- Wekelijks in weinig betreden ruimten, tot dagelijks in druk betreden ruimten.
- Geen water laten staan op een parket dat geïmpregneerd is met PARKETOLIE MILIEU.

### BIJLAGE 2: RENOVATIE

- PLAATSELJK RENOVEREN: een plaatselijke renovatie kan worden uitgevoerd op zwaar beschadigde plaatsen (brandplekken van sigaretten, stoten): : afschuren om de schade te verwijderen, vervolgens opnieuw impregneren met ONDERHOUDSOLIE MILIEU. Dit is een van de belangrijkste voordelen van een parket behandeld met PARKETOLIE MILIEU.
- GRONDIG RENOVEREN: een geolied parket dat niet voldoende frequent werd behandeld naar het gebruik ervan, kunt u een algemene schuurbeurt geven met een boenmachine voorzien van een schuurrooster (bv. korrel 120). Vervolgens een laag pure PARKETOLIE MILIEU aanbrengen (kortharige roller).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.  
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.  
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8<sup>ème</sup> Rue  
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE  
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09  
Fax: (0033) 472 89 06 02

**Blanchon**

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsaad met een kapitaal van 4 258 258 €  
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : [blanchon@blanchon.com](mailto:blanchon@blanchon.com) - Internet : [www.blanchon.com](http://www.blanchon.com)