

Poederfiller
voor verschillende
oppervlakken
en gebruiken

Uitstekende hechting
op hout, metaal, gips,
beton

Herstellingen van
alle omvang: Opvullen,
restaureren, plamuren

Zeer snelle uitharding

Zeer eenvoudig
te schuren,
verontreinigt
afschuurmiddelen
niet

Geurloos

Gemakkelijke
dosering

Voor binnengebruik
Voor buitengebruik
indien bedekt

Renovatiepasta

Bicomponent met water



DOEL EN PRESENTATIE

Schrijnwerk, inrichting, meubilair en meubelwerk

- De BLANCHON RENOVATIEPASTA vult, herstelt (ontbrekende stukken) en plamuurt (spleten, imperfecties) alle ondergronden: hout, metaal, beton, gips, cement zonder inspruing of spleten.
- Geurloos, dankzij de formule in poedervorm te mengen met water verkrijgt u een duurzame en sterk hechtende hars.
- Na het mengen kan de BLANCHON RENOVATIEPASTA gebruikt worden gedurende 20 tot 40 minuten (naargelang de dosering) waardoor het aanbrengen comfortabeler verloopt.
- De RENOVATIEPASTA is zeer gemakkelijk met de hand te schuren, moeiteloos, en droogt (40 tot 90 minuten naargelang de omvang van de herstelling) en is bedekbaar met alle verfsoorten.
- Beschikbaar in het wit.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het oppervlak moet perfect schoon zijn, vrij van sporen van oude afwerkingen, lijm of andere vette bestanddelen.
- Afschuren en ontvetten (BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® of aceton) indien noodzakelijk.
- Het oppervlak zorgvuldig ontstoffen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- De dosering van het mengsel is afhankelijk van de herstelling.
Opvulling: 1 dosis water voor 2 dosissen poeder.
Plamuren: 1 dosis water voor 1 dosis poeder.
- Zorgvuldig het poeder en water vermengen om een gladde pasta te verkrijgen. Begin met de opvulling, gebruik hierbij een spatel. Vul de te herstellen gedeeltes goed op en strijk ze snel glad. De gebruikstijd van het mengsel is afhankelijk van de dosering (20 tot 40 minuten).
- Na droging afschuren (schuurkorrel 120) om een glad oppervlak te verkrijgen, vervolgens met de verf naar keuze bedekken. Advies van de professional: Sla vooraf enkele nageltjes in het gat om de "verankering" van de kit te verstevigen bij grote opvullingen.
- Aanbevelingen: Nooit water of gemengde kit in de doos gieten. Geen poeder uit de doos nemen met vochtig of ongereinigd gereedschap. De mengverhoudingen niet wijzigen. Niet gebruiken bij een temperatuur lager dan 10°C.

Reinigen van het gereedschap

- Reiniging van het materiaal: water, onmiddellijk na gebruik. Restanten niet in de riolen gieten.
- De verpakking afsluiten na gebruik, de doseerdop en het gereedschap dat met het poeder in contact komt goed afdrogen.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Restanten niet in de riolen gieten.

DROOGTIJD EN UITHARDING

- In normale gebruiksomstandigheden (temperatuur 20°C, goed verluchte ruimtes). Kan variëren naargelang de dosering.
- Levensduur van het mengsel: 20 tot 40 minuten, naargelang de dosering.
 - Schuurbaar/bedekbaar:
 - Opvulling: minimum 40 minuten.
 - Plamuren: minimum 60 minuten.
 - Voor opvullingen die breder zijn, de droogtijd verlengen vooraleer er wordt afgeschuurd en de afwerking plaatsvindt.

Blanchon

Renovatiepasta

TECHNISCHE GEGEVENS	
DOEL	SCHRIJNWERK, INRICHTING, MEUBILAIR EN MEUBELWERK. ALLE OPVULLINGEN, HERSTELLINGEN EN MODELLERINGEN OP VERSCHILLENDE ONDERGRONDEN BINNEN / BUITEN INDIEN BEDEKT
HARSTYPE	Synthetisch
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie IV, klasse 3
HARDHEID SHORE D	53
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.
Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.
De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.
Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue
69800 SAINT-PRIEST - FRANCE
Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com