

Reactieve tinten
Parket en houtwerk
Voor een beter contrast
van de nerven van
het hout

Geeft houtwerk,
lambriseringen,
meubelen en parket
een “verkleurd”,
“gepatineerd”,
“verouderd” effect

Snelle werking
op alle houtsoorten

Geurloos

Ideaal vóór
het aanbrengen
van SOLID'OIL™
of HARDWAXOLIE

Overschilderbaar
met alle traditionele
BLANCHON-oliën

Alle tinten kunnen
met elkaar worden
vermengd

Voor binnengebruik

Houtverouderaar



DOEL EN PRESENTATIE

- Door de recentste houtkleur- en schakeringstechnieken toe te passen, geeft BLANCHON HOUTVEROUDERAAR het hout een oude, “doorweekte” nuance, die het op vlothout doet lijken.
- Geurloos, snel aan te brengen op alle meubilair, parket, houtwerk, lambrisering enz. De beste resultaten worden verkregen op heldere Europese houtsoorten, loofhout of harshoudend hout met sterke nerven.
- Door zijn groot gebruikscomfort is het product ideaal voor grote oppervlakken (vooral parket en houten vloeren). Zijn veelzijdigheid maakt alle effecten mogelijk, van een eenvoudige positieve schakering tot marmerschakeringen.
- De HOUTVEROUDERAAR is overschilderbaar met alle traditionele oliën (in oplosbare fase) was en boenwas en is dus ideaal voordat BLANCHON SOLID'OIL® of BLANCHON HARDWAXOLIE wordt aangebracht. Hij biedt zo eindeloze decoratie-, “patinerings”- en “sfeer”-mogelijkheden.
- De HOUTVEROUDERAAR is verkrijgbaar in wit, kleurloos en 9 tinten: oude den, oude eik, alpenrots, as, gerookte aarde, wengé, zilver, platina en vlagsrijs.
- N.B.: het WIT heeft geen positief karakter maar is noodzakelijk om pasteltinten te verkrijgen door het met positieve kleuren te mengen. Het KLEURLOZE product is noodzakelijk om een te felle schakering af te zwakken zonder het positieve effect te verliezen. Alle kleuren kunnen met elkaar vermengd worden, waardoor op eenvoudige wijze echte, pastel- of “mises à la teinte” kunnen worden bekomen door eenvoudig mengen.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- De HOUTVEROUDERAAR wordt op schoon en blank hout aangebracht.
- LAMBRISERING EN MEUBELS: het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van oud vernis, lazuurverf, verf, was of olie. Het nieuwe houtwerk moet opgeschuurd worden volgens het gewenste afwerkingsniveau. Oud hout schuren of afbijten met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' VLOEIBAAR of in GELVORM. Geen staalwol gebruiken (gevaar voor corrosievlekken).
- PARKET: parketvloeren, houten vloeren en trappen blankschuren en polijsten (beitsen en verwijderen van was worden afgeraden). Gebruik geen wasmiddel, kleurverlichter of parketreiniger. (cf. BIJLAGE).
- Indien er ruimte tussen de voegen zit, vooraf BLANCHON VOEGENKIT VOOR HOUT of BLANCHON PRO FILLER aanbrengen om oververven te vermijden (raadpleeg de Technische fiches van deze producten).
- ADVIES VAN DE PROFESSIONAL: het effect van de HOUTVEROUDERAAR kan worden aangevuld of versterkt met verschillende mechanische behandelingen (kleine inslagen, borstelen in de richting van de houtvezels, fijne strepen, enz.) vóór het aanbrengen. Het maximale positieve effect wordt verkregen op hout waarvan het oppervlak in de richting van de vezels geborsteld is (bronzen of roestvrijstalen borstel). Voor een zachter contrast moet het oppervlak zorgvuldig ontkorrelid worden.
- Zorgvuldig ontstoffen.

GEBRUIK EN AANBRENGEN

- Goed schudden voor en tijdens het gebruik.
- Vooraf testen op een weinig zichtbare plaats bij delicaat fineerhout of broze houtsoorten.
- Onverdund in een fijne laag aanbrengen (borstel, rol met korte haren) in de richting van het hout (het product “uittrekken”).
- Geleidelijk aan het hout met een niet pluizende katoenen doek opwrijven (zie § Grote oppervlakken). Deze methode geeft een perfect homogeen resultaat.
- N.B.: Na droging kunnen er nog altijd kleine retouches worden aangebracht om een tekort (met een lichtjes in de beits gedrenkte doek) of een teveel (vochtige doek met kleurloze nuance) weg te werken.
- Voor een lichtere tint niet met water maar met kleurloze schakering verdunnen om een maximaal “positief” effect te bewaren. Voor een pastelleur de gewenste kleurschakering mengen met de “witte” schakering. Voor een donkerdere tint: een tweede laag aanbrengen.

Grote oppervlakken (parket)

- Om een homogeen effect op grote oppervlakken te verkrijgen, is het raadzaam een boenmachine met een witte of beige pad te gebruiken. Breng de HOUTVEROUDERAAR aan zoals wordt aangegeven (zeker niet in plassen gieten!) en effen deze geleidelijk met de boenmachine. Laat de doordrenkte pad niet op het verouderde parket liggen om elke kleurafwijking te vermijden.
- Wanneer meerdere bussen gebruikt worden, is het aan te raden om deze in eenzelfde recipiënt te gieten vooraleer deze te gebruiken.

Tips van de vakman

- Het gepatineerde uitzicht wordt sterk beïnvloed door de aanbrengingsmethode. Voor een homogeen uitzicht moet u ervoor zorgen dat het product op een regelmatige manier wordt aangebracht en wordt afgeveegd zoals aangeduid. Om “marmerschakeringen” te verkrijgen, regelmatig in de richting van de houtnerf aanbrengen en laten drogen zonder te wrijven: het effect verschijnt geleidelijk naarmate het hout droogt en zal des te beter uitkomen naarmate de aangebrachte laag dikker is (zie voorbeelden in de documentatie of www.blanchon.com).
- **Belangrijk: de HOUTVEROUDERAAR is een positieve beits met reactief effect. De documentatie toont voorbeelden die op verschillende houtsoorten werden uitgevoerd, aangebracht volgens verschillende methodes, die enkel ter informatie gegeven worden. Om het eindresultaat met zekerheid te evalueren, brengt u best voor het begin van de werkzaamheden op een onopvallende plek HOUTVEROUDERAAR en daarna de gekozen afwerking aan.**

Blanchon

Houtverouderaar

Bedekking met de gekozen afwerking

- Bedekken met de gewenste afwerking na minstens 8 uur.
- De beste resultaten worden verkregen door rechtstreeks te overschilderen met SOLID'OIL™ (of HARDWAXOLIE).
- Bij een watergedragen olie (bijv. BLANCHON PARKETOLIE MILIEU) moet er bovenop de HOUTVEROUDERAAR een volle laag BLANCHON PRIM'HUILE® worden aangebracht; waarschuwing: de schakering kan na deze beschikking wijzigen, daarom moet deze eerst getest worden.
- In ieder geval mag u de ondergrond pas ontcorrelen na het aanbrengen van de poriënvuller of van de eerste afwerkingslaag: rechtstreeks ontcorrelen op de HOUTVEROUDERAAR kan kleurverschillen veroorzaken (het is zelfs aanbevolen om slechts te ontcorrelen met fijn schuurpapier vooraleer de laatste afwerkingslaag wordt aangebracht). Bij het gebruik van SOLID'OIL™ volstaat het om te boenen met de boenmachine om de oneffenheid van het hout weg te werken.

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Na gebruik de verpakking goed sluiten.
 - Restanten niet in de riolering lozen.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.

DROOGTIJD EN OVERSCHILDERBAARHEID

In normale gebruiksomstandigheden:

- Droogtijd "stofvrij": ongeveer 30 minuten.
- Droogtijd "bedekbaar": minimaal 8 uur (met de handrug controleren of alles perfect droog is).
- Nooit rechtstreeks de HOUTVEROUDERAAR ontcorrelen om geen kleurverschillen te veroorzaken. Geen metalen voorwerpen (gereedschap) in contact laten komen met het verouderde hout tijdens het drogen.

VERBRUIK

- 15 m² per liter per laag, naargelang het beoogde effect en de houtsoort.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet met de bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	VERGLAASBARE HOUTBEITS MET "POSITIEF EFFECT"
AFNOR-CLASSIFICATIE	Geen
DICHTHEID	1,00 (bij 20°C, volgens NF T 30020)
VISCOSITEIT	50 tot 150 centipoise (BROOKFIELD T2) naargelang de schakering
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
ZONDER MENGEN	Eencomponentproduct. Alle schakeringen kunnen met elkaar worden vermengd
BEDEKBAAR	Minimaal 8 uur in normale omstandigheden

BIJLAGE: MACHINAAL SCHUREN VAN PARKET

- Dit gebeurt met een parketschuurmachine, een boordschuurmachine voor de randen en een rakel voor de hoeken.
- De parketschuurmachine met het licht mee, of beter nog, met het hout mee gebruiken.
- Gelijkmatig werken zodat het volledige oppervlak dezelfde behandeling krijgt.
- 1° passage: grove korrel (24, 30 of 36) om het parket blank te schuren en te effenen.
- 2° passage: halfgrove korrel (50 of 60) om het oppervlak te egaliseren.
- 3° passage: fijne korrel (100 of 120) om de afwerking af te maken.
- De omtrek van de ruimte bewerken (boordschuurmachine en rakel).
- De voorbereiding van het oppervlak afwerken met een boenmachine voorzien van een fijn schuurrooster (100 of 120) vooral op parket met afwisselend motief: mozaïek, visgraat, Hongaarse punt, enz.
- Zorgvuldig ontstoffen met een krachtige stofzuiger (te lakken oppervlak en plinten, raamkozijnen en radiatoren).

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van onzentwege in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.
Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PIERRE - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com