

Dekkende impregnatie met zeer hoge bescherming voor verticaal buitenhoutwerk

Maskeert de imperfecties

■
Ultramat aanzicht, ruwe houttoets

■
Vormt geen film

■
Dubbele ANTI-UV-bescherming

■
Alle houtsoorten

■
Rechtstreeks aanbrengen in 2 lagen, nat op nat

■
Druipt niet

■
Eenvoudig aan te brengen en te onderhouden

Dekkend Gekleurde Olie voor Wandbekleding

Luiken-Poorten-Claustra's-Omheiningen



DOEL EN PRESENTATIE

- BLANCHON OLIE VOOR WANDBEKLEDING beschermt en decoreert alle verticale buitenhout: wandbekleding, claustra's, luiken, tuinmeubelen, enz.
- De natuurlijke doordringende en niet-filmvormende OLIE VOOR WANDBEKLEDING is de ideale bescherming voor houten wandbekledingen, met name nauwelijks of niet impregneerbare houtsoorten zoals lariks, douglas, red cedar, enz.
- Dankzij de moderne geconcentreerde tinten en het ultramat poederig aanzicht is de OLIE VOOR WANDBEKLEDING een zeer trendy decoratieve afwerking die de nerven en de natuurlijke schoonheid van het hout goed doet uitkomen.
- De OLIE VOOR WANDBEKLEDING biedt een dubbele bescherming dankzij een sterke concentratie aan pigmenten in combinatie met anti-UV-bestanddelen. Het waterparelend effect zorgt voor extra bescherming tegen alle weersomstandigheden (regen, sneeuw...), de waterdruppels glijden gemakkelijk van het houtoppervlak.
- De gelvorm wordt vloeibaar door er met de borstel over te strijken: zo kan het zeer vlot worden aangebracht op verticale oppervlakken.
- Snel en gemakkelijk te gebruiken: de OLIE VOOR WANDBEKLEDING kan rechtstreeks op onbewerkt, gezond, proper en droog worden aangebracht, in slechts 2 lagen.
- Beschikbaar in 6 dekkende kleuren: red cedar, ruwe den, bruine eik, oker, antraciet en natuurlijk grijs voor een zeer trendy, uniform grijsachtig uitzicht.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

- Het hout moet onbeschadigd, schoon en droog zijn, zonder sporen van hars, vetvlekken, oude beschermingslagen of lak, verf, lazuur of olie (andere dan OLIE VOOR WANDBEKLEDING voor courant onderhoud). Indien nodig afbijten met BLANCHON GEBOUW AFBIJTMIDDEL 10' GELVORM of afschuren.
- Afhankelijk van de staat van de ondergrond kunt u de BLANCHON HOUT ONTGRIJZER gebruiken voor een betere hechting en duurzaamheid van de OLIE VOOR WANDBEKLEDING. Gebruik een hogedrukreiniger (pas de druk aan om de houtvezels niet te beschadigen) om vuil of vlekken te verwijderen.
- Exotisch hout ontvetten en de eventuele plekken en strepen van hars met BLANCHON VERDUNNER SYNTILAC® (of met aceton) verwijderen.
- Indien nodig een aangepast behandelingsproduct gebruiken.
- Voer op thermisch behandeld hout indien nodig een hechtingstest uit op een discrete plaats alvorens op de hele oppervlakte aan te brengen.
- **Belangrijk: na de voorbereiding volgt een lichte ontkorreling (schuurpapier korrel 80) op alle oppervlakken, in het bijzonder op glad hout of op hout met een glad, glanzend oppervlak, zodat de poriën opengaan en het product beter kan indringen. Gebruik geen staalwol. Deze ontkorreling niet voortzetten tot polijsten, wat het omgekeerde effect teweeg zou brengen.**
- In ieder geval zorgvuldig de oppervlakken afstoffen alvorens het product aan te brengen.

AANBRENGEN

- Gebruiksklaar: niet verdunnen. Goed schudden voor en tijdens het gebruik.
- Breng de eerste laag in de richting van de houtvezels aan met een spalter (brede borstel), met bijzondere aandacht voor groeven, assemblages en uiteinden (hout van het kopeind). Laat 20 tot 40 min. intrekken.
- N.B.: de gekozen schakering zal verschijnen nadat de 2^{de} laag is gedroogd.
- Zodra het hout er niet langer vochtig uitziet, brengt u de tweede laag aan. Indien nodig, na enkele minuten met een droge spalter gladstrijken voor een mooi uitzicht zonder overmatige glans of druipsporen. Deze kunnen erop wijzen dat er zich een oppervlaktefilm vormt (in dat geval, deze film snel verwijderen door licht te ontkorrelen).
- **Belangrijk: zorg ervoor dat het hout droog is (minimum 3 dagen mooi warm weer voor het aanbrengen) en dat er geen kans op regen is in de 24 uur na de tweede laag (niet aanbrengen op hout met meer dan 12% vochtigheid), zodat de OLIE VOOR WANDBEKLEDING optimaal in het hout kan dringen. Omgevingstemperatuur tussen 12 en 28°C, relatieve vochtigheid lager dan 85%. Niet in volle zon aanbrengen: donker hout heeft de neiging om warmte op te slaan (vaak worden er op bepaalde houtsoorten op gewone zonnige dagen oppervlaktetemperaturen van meer dan 50°C gemeten).**

ONDERHOUD

- Zodra de houtschakering natuurlijk lichter wordt, onder invloed van de weersomstandigheden en de uv-straling, moet een nieuwe laag OLIE VOOR WANDBEKLEDING worden aangebracht. Niet aanbrengen op plaatsen waar de kleur niet lichter is geworden.
- Indien nodig (laattijdig onderhoud) ontkorrelen (fijn schuurpapier) daarna HOUT ONTGRIJZER gebruiken alvorens de OLIE VOOR WANDBEKLEDING aan te brengen.
- **Belangrijk: het uitzicht van het geïmpregneerde hout evolueert op natuurlijke wijze onder invloed van het weer en de uv-straling: de schakering wordt lichter en na verloop van tijd zijn de waterstroompjes minder zichtbaar en lijkt het hout nat te worden: deze kenmerkende evolutie geeft aan dat er een onderhoud uitgevoerd moet worden.**

Blanchon

Dekkend Gekleurde Olie voor Wandbekleding

Reinigen van het gereedschap

- Onmiddellijk na gebruik, met water.
- Bescherm het milieu:
 - Materiaal goed uitwringen na gebruik; goed afdrogen.
 - Uitspoelen in een recipiënt met zeer weinig water; dit water laten verdampen.
 - De droge stof mag daarna gewoon in de vuilnisbak worden geworpen.
 - Verpakking goed sluiten na gebruik.
 - Lege verpakking in het containerpark afleveren.
 - Restanten niet in de riolering lozen.

DROOGTIJD EN BELOOPBAARHEID

- Tijd "tussen 2 lagen": 20 tot 40 minuten.
- Volledige droogtijd: 24 uur.

VERBRUIK

- Eerste impregnatie: 10 m²/liter/laag (kan variëren naargelang de houtsoort).
- Onderhoudsimpregnatie op alle houtsoorten: 12 tot 15 m²/L.

BEWARING

- Vorstvrij bewaren (opgelet bij bewaring in voertuigen).
- Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

TECHNISCHE GEGEVENS

DOEL	SPECIALE IMPREGNATIEHARS VOOR DE BESCHERMING EN DECORATIE VAN BUITENHOUT
HARSTYPE	Oliën gewijzigd met synthetische harsen, in waterige fase
AFNOR-CLASSIFICATIE	Familie 1, klasse 7b2
REGLEMENTAIRE INFORMATIE	Zie het overeenkomstige Veiligheidsinformatieblad (VIB) (beschikbaar op www.blanchon.com of www.quickfds.com)
CONSISTENTIE	Gelvormig, loopt niet, voor een beter aanbrengcomfort
BEDEKBAAR	20 tot 40 minuten. Na 12 uur altijd licht schuren om de vezels weer te openen zodat het hout de OLIE VOOR WANDBEKLEDING goed opneemt
DROOGTIJD	24 uur bij 20°C

Technische Fiche goedgekeurd door de Technische Dienst en verspreid in juni 2019.

Ontworpen, ontwikkeld en vervaardigd in Frankrijk.

De inlichtingen in deze Technische Fiche worden te goeder trouw en ter informatie verstrekt.

Ze houden in geen geval een garantie van oorzaken in en stellen ons niet verantwoordelijk voor het gebruik van onze producten.

Deze Technische Fiche annuleert en vervangt alle vorige versies.

50 8^{ème} Rue

69800 SAINT-PRIEST - FRANCE

Dienst Uitvoer: Tel: (0033) 472 89 06 09

Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A.S - Naamloze vennootschap met directie en toezichtsraad met een kapitaal van 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com - Internet : www.blanchon.com